

RASANT

Qualitätsfeuerlöscher Typ: KS 2 BG ÖNORM EN 3 Kohlendioxid-Feuerlöscher 2 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit
abstellbarer Druckhebelarmatur

Kohlendioxid-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



KS 2 BG

34B •



Ausstattung

Stahlbehälter Bauart zugelassen mit TÜV-
Prüfung, abstellbares Druckhebelventil Bau-
mustergeprüft mit Berstscheibensicherung,
Behälterprüfdruck 250 bar, serienmäßig mit
Standring und Wandhalterung.

Verwendung

rückstandsloses u. umweltfreundliches Lö-
schen, geeignet für Brände bei EDV, Elektro-
geräten, Küchen, Labs.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung,
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

Type ,K2/B' zugelassen gem. ÖNORM EN 3
Zulassungs Nr. A 112 EN3-06
Gesamtgewicht/kg: 5,96
Löschmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60° C
Höhe 460 mm, Breite 250 mm, Tiefe 125 mm



Lieferant: