

Qualitätsfeuerlöscher Typ: PD 1 GSM +PD 2 GSM mit Manometer ÖNORM EN 3 Pulver-Feuerlöscher 1/2 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit abstellbarer Druckhebelarmatur

Pulver-Feuerlöscher sind für folgende Brandklassen geeignet:



PD 1 GSM 5A 34B 9PD 2 GSM 13A 89B













Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-EN 3 Teil 3, hochwertige Druckhebelarmatur mit Einhandbedienung, serienmäßig mit Prüfventil und KFZ-Halter.

Verwendung

PKW, Transporter, Kleinbus, Camping, Wohnwagen, Motorboot, Hobbyraum.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

Type PD 1 GSM zugelassen gem. ÖNORM EN3

Zulassungs Nr. EN SP-36/06 Gesamtgewicht/kg: 1,95 Löschmittel: ABC-Pulver Treibmittel: Stickstoff

Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C Höhe 285 mm, Breite 113 mm, Tiefe 95 mm

Type PD 2 GSM zugelassen gem. ÖNORM EN3

Zulassungs Nr. EN SP-37/06 Gesamtgewicht/kg: 3,50 Löschmittel: ABC-Pulver Treibmittel: Stickstoff

Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C Höhe 355 mm, Breite 125 mm, Tiefe 110 mm





Lieferant:			