

RASANT

Feuerlöscher Typ PD 6 GE mM/PD 12 GE mM ÖNORM EN 3 Pulver-Feuerlöscher 6 / 12 kg

Dauerdruckfeuerlöscher mit
abstellbarer Druckhebelarmatur

Pulver-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



PD 6 GE mM	27A	183B	•
PD 12 GE mM	55A	233B	•



Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-
EN 3 Teil 3, hochwertige Druckhebelarmatur
aus Messing, serienmäßig mit Prüfventil und
Wandhalter.

Verwendung

Heizanlagen, Garagen, Werkstätten,
Einfamilienhaus, Lagerräume.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit
abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz
nachfüllbar

Techn. Daten

Type PD 6 GE zugelassen gem. ÖNORM EN3
Zulassungs Nr. KM 509930
Gesamtgewicht/kg: 9,80
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 °C
Höhe 520 mm, Breite 230 mm, Tiefe 160 mm

Type PD 12 GE zugelassen gem. ÖNORM EN3
Zulassungs Nr. SP-17/04
Gesamtgewicht/kg: 16,80
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 °C
Höhe 695 mm, Breite 200 mm, Tiefe 190 mm



Lieferant: