

RASANT

Feuerlöscher Typ: Pi 6 GS/Pi 9 GS/Pi 12 GS ÖNORM EN 3 Pulver-Feuerlöscher 6/9/12 kg

Aufladefeuерlöscher mit
Schlagknopfarmatur

Pulver-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



Pi 6 GS	27A	233B	•
Pi 9 GS	43A	233B	•
Pi 12 GS	55A	233B	•



Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-EN 3
Teil 3, hochwertige Schlagknopfarmatur aus Messing,
Schlauch mit abstellbarer Löschpistole, innenliegende
CO2 Patrone, serienmäßig mit Standring und Wandhalter.

Verwendung

Heizanlagen, Garagen, Werkstätten, LKW, Busse,
Einfamilienhaus, Mineralölbetriebe, Lagerräume.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

Type Pi 6 GS=PIA6/B zugelassen gem. ÖNORM EN 3-7
Zulassungsnummer: EN 10062-1
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C
Höhe 575, Breite 225, Tiefe 160 mm, Gew. 10,9 kg

Type Pi 9 GS=PIA9/B zugelassen gem. ÖNORM EN 3-7
Zulassungsnummer: EN 10064-1
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C
Höhe 635, Breite 220, Tiefe 190 mm, Gew. 16,3 kg

Type Pi 12 GS=PIA12/B zugelassen gem. ÖNORM EN 3-7
Zulassungsnummer: EN 10066-1
Löschmittel: ABC-Pulver
Treibmittel: Kohlendioxid
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60 C
Höhe 670, Breite 260, Tiefe 190 mm, Gew. 10,6 kg



Lieferant: