

RASANT

Qualitätsfeuerlöscher Typ: SD 6 E mM/SD 9 E mM ÖNORM EN 3 Schaum-Feuerlöscher 6 / 9 Liter

Dauerdruckfeuerlöscher mit
abstellbarer Druckhebelarmatur

Schaum-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen geeignet:



SD 6 E mM	13A	144B
SD 9 E mM	21A	183B



Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-EN 3
Teil 3, hochwertige Druckhebelarmatur aus Messing,
serienmäßig mit Prüfventil, Manometer, Fußring und
Wandhalter.

Verwendung

Büro, Beherbergungsbetriebe, Schule, Krankenhaus,
Verkaufsstätte, Papierlager, Haushalt.

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

Type SD 6 E zugelassen gem. ÖNORM EN3
Gesamtgewicht/kg: 10,00
Löschmittel: Wasser + Schaummittel
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: 0 bis +60° C

Höhe 520 mm, Breite 230 mm, Tiefe 160 mm

Type SD 9 E zugelassen gem. ÖNORM EN3
Gesamtgewicht/kg: 14,70
Löschmittel: Wasser + Schaummittel
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: 0 bis +60° C

Höhe 610 mm, Breite 230 mm, Tiefe 180 mm



Lieferant: