

RASANT

Qualitätsfeuerlöscher Typ: SD 6 E MF ABF F30 ÖNORM EN 3 Schaum- u. Fettbrandfeuerlöscher 6 Liter

Dauerdruckfeuerlöscher mit
abstellbarer Druckhebelarmatur

Schaum- u. Fettbrandfeuerlöscher
sind für folgende Brandklassen ge-
eignet:



8●



113●



75●



Ausstattung

Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-EN 3-7
hochwertige Druckhebelarmatur aus Messing,
serienmäßig mit Prüfventil, Manometer, Fußring und
Wandhalter.

Verwendung

Ferien- und Wohnhaus, Küche, Gastronomie, Großkü-
che, Motorboot, Garage

Löschmittel

Wässriges Universallöschmittel für nahezu alle Be-
reiche geeignet, speziell für Fettbrände, rückstands-
frei, umweltfreundlich, frostsicher bis -30° C

Einsatz

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- prüf- bzw. nach Brandeinsatz nachfüllbar

Techn. Daten

SD 6 E MF ABF F30, Type WC6-L zugelassen gem.
ÖNORM EN 3
Löschmittel: ZX ABF F30
Treibmittel: Stickstoff
Temperaturfunktionsbereich: -30 bis +60° C
Höhe 520 mm, Breite 230 mm, Tiefe 160 mm
Gesamtgewicht/kg: 10,00



Lieferant: