

## **Qualitätsfeuerlöscher** WD 9 E mM ÖNORM EN 3 Wasser-Feuerlöscher 9 Liter

Dauerdruckfeuerlöscher mit abstellbarer Druckhebelarmatur

Wasser-Feuerlöscher sind für folgende Brandklassen geeignet:









WD 9 E mM

13A



Stahlblechbehälter entsprechend ÖNORM-EN 3 Teil 3, hochwertige Druckhebelarmatur aus Messing, serienmäßig mit Prüfventil, Manometer, Fußring und Wandhalter.

## Verwendung

Büro, Beherbergungsbetriebe, Schule, Krankenhaus, Verkaufsstätte, Papierlager

## **Einsatz**

- schnelle und einfache Bedienung
- Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar
- pr

  üf- bzw. nach Brandeinsatz nachf

  üllbar

## **Techn. Daten**

Type WD 9 E zugelassen gem. ÖNORM EN3

Zulassungs Nr.: KM 509930 Gesamtgewicht/kg: 14,30 Löschmittel: Wasser + Netzmittel

Treibmittel: Stickstoff

Temperaturfunktionsbereich: 0 bis +60° C

Höhe 610 mm, Breite 230 mm, Tiefe 180 mm







Lieferant:		